

ПІНА КЛЕЙ PRO FIX

750 ml



Відкритий час	не менше 5 хвилин
Час повного застигання	не менше 24 годин
Час корегування	не менше 15 хвилин
Час встановлення дюбелів	через 2 години
Клас горючості	B3 (згідно з DIN 4102)
Коефіцієнт теплопровідності	0,035 Вт/(м*К)
Температура основи	від 0°C до +30°C
Температура балону	від +10°C до +30°C
Температура експлуатації	від -60°C до +100°C



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Піна-клей професійна ANSERGLOB PRO FIX призначена для кріплення ізоляційних плит та панелей (EPS, XPS, MW, PIR, PUR, пробки і т. і.) майже до всіх будівельних виробів, матеріалів, конструкцій виконаних з бетону, газобетону, штукатурки, цегли, металу, дерева, скла, ПВХ тощо. Також для встановлення гіпсокартонних, фіброцементних панелей, керамічної плитки та натурального каменю. Застосовується для з'єднань будівельних, ізоляційних конструкцій

з декоративними елементами з дерева, пластмаси і т. і.. Піна-клей професійна ANSERGLOB PRO FIX використовується всередині та ззовні приміщень. Призначена для вертикального і горизонтального склеювання.

■ ВИТРАТА

Витрата піни-клею – до 40 м (при смузі 2-3 см). Вистачає для теплоізоляції від 6 до 14 м² (в залежності від температури, вологості, товщини нанесення та навичок виконавця робіт).

ДЕРЕВИНА · ШТУКАТУРКА · МЕТАЛ · ЦЕГЛА · БЕТОН · КАМІНЬ · MW · EPS · XPS