

Колір	прозорий
Час утворення плівки	10-20 хвилин
Час повного висихання	24-48 годин
Міцність зчеплення	21 кг/см ²
Температура основи	від +5°C до +40°C
Температура експлуатації	від -25°C до +80°C



КЛЕЙ АКРИЛОВИЙ

універсальний
прозорий

280 ml

■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Клей акриловий універсальний ANSERGLOB прозорий призначений для склеювання більшості водопоглинаючих будівельних матеріалів, таких як дерево, деревоподібні матеріали, гіпсові й поліуретанові карнизи, термо- і звукоізоляційні матеріали, декоративні та фінішні вироби з твердого ПВХ, полістирол, цегла, керамічна плитка тощо. Підходить для вологих приміщень (кухні, душові, мийні відділення, громадські

санвузли та ін.). Застосовується для зовнішніх та внутрішніх робіт. Після твердіння утворюється вологостійкий, еластичний прозорий шов. Надалі клей можна фарбувати. Одна з поверхонь повинна бути водопоглинаючою, інша може бути неводопоглинаюча.

■ ВИТРАТА

Вмісту картриджу вистачає на 15 метрів погонних при товщині шва 4-6 мм.

ДЕРЕВИНА · МЕТАЛ · ПЛАСТИК · КЕРАМІКА · СКЛО · MW · EPS · XPS