

Колір	білий
Час утворення плівки	5-10 хвилин
Час ризки (товщ. 5мм)	12-24 годин
Час повного твердіння (товщ. 5мм)	24-48 годин
Допустима деформація шва	близько 7,5%
Температура основи	від +5°C до +40°C
Температура експлуатації	від -25°C до +80°C



ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ

універсальний
білий

280 ml

■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Герметик акриловий ANSERGLOB призначений для герметизації, заповнення тріщин, швів та порожнин, які піддаються незначним деформаціям при внутрішніх та зовнішніх роботах. Використовується на поверхнях, виконаних з дерева, алюмінію, цегли, бетону, штукатурки, азбестоцементу, ПВХ й т. і.. Не використовувати в конструкціях, які піддаються постійному

впливу води (душові, резервуари, басейни) та на поверхнях з бітуму. Після затвердіння герметика поверхню при необхідності можливо фарбувати. Водостійкий. Не має запаху.

■ ВИТРАТА

Вмісту картриджу вистачає на 15-18 метрів погонних при товщині шва 4-5 мм.

БЕТОН · ЦЕГЛА · КАМІНЬ · ШТУКАТУРКА · ПВХ · ДЕРЕВИНА · АЛЮМІНІЙ · КЕРАМІКА