

ГЕРМЕТИК СИЛІКОНОВИЙ

санітарний
білий, прозорий

280 ml



Колір	білий, прозорий
Час утворення плівки	5-10 хвилин
Час різки (товщ. 5мм)	12- 24 годин
Час повного твердіння (товщ. 5мм)	24-48 годин
Подовження при розриві	понад 450%
Температура основи	від +5°C до +40°C
Температура експлуатації	від -50°C до +180°C



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Герметик санітарний силіконовий ANSERGLOB призначений для герметизації, захисту та виконання з'єднань різноманітних елементів конструкцій в приміщеннях, які експлуатуються у вологих умовах, таких як ванні кімнати, душові, санвузли, кухні, басейни, резервуари й т. і., а також для заповнення швів при виконанні облицювальних робіт у вологих приміщеннях між всіма видами плиток, окрім мармуру та деякого натурального каменю. Придатний до герметизації елементів водопостачання, каналізації, вентиляції й кондиціювання. Герметик санітарний силіконовий ANSERGLOB містить фунгіцидні добавки, тому він запобігає розвитку на поверхні

цвілі, грибка й т.і.. Також герметик може застосовуватися в системах теплоізоляції фасадів. Використовується на поверхнях, виконаних зі скла, дерева, алюмінію, фарфору, санітарної кераміки й т.і. та на емальованих поверхнях. Не використовувати на поверхнях з бітуму, міді, свинцю та корозійних металів. Стійкий до мийних засобів. Термостійкий до +180°C. Водонепроникний. 3 часом не змінює колір.

■ ВИТРАТА

Вмісту картриджу вистачає на 15-18 метрів погонних при товщині шва 4-5 мм.

СКЛО · ПЛАСТИК · МЕТАЛ · КЕРАМІКА · ЦЕГЛА · КАМІНЬ · БЕТОН · ШТУКАТУРКА