

ПІНИ, ГЕРМЕТИКИ, МОНТАЖНІ КЛЕЇ



 www.anserglob.ua

ГЕРМЕТИК СИЛІКОНОВИЙ

універсальний
білий, прозорий

280 ml



Колір	білий, прозорий
Час утворення плівки	5-10 хвилин
Час різки (товщ. 5мм)	12-24 годин
Час повного твердіння (товщ. 5мм)	24-48 годин
Подовження при розриві	понад 450%
Температура основи	від +5°C до +40°C
Температура експлуатації	від -50°C до +180°C



Для внутрішніх та
зовнішніх робіт



Стійкий до УФ
випромінювання



Не змінює
колір



Високо
еластичний



Водостійкий

■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Герметик універсальний силіконовий ANSERGLOB призначений для герметизації, захисту та виконання з'єднань будівельних конструкцій, а також для заповнення швів при виконанні облицювальних робіт. Також герметик застосовується для виконання деформаційних швів в резервуарах, басейнах, душових та в системах теплоізоляції фасадів. Використовується на поверхнях,

виконаних зі скла, дерева, алюмінію, цегли, бетону, санітарної кераміки й т. і.. Не використовувати на поверхнях з бітуму, міді, свинцю та корозійними металами. Стійкий до мийних засобів. Термостійкий до +180°C. Водонепроникний. С часом не змінює колір.

■ ВИТРАТА

Вмісту картриджу вистачає на 15-18 метрів погонних при товщині шва 4-5 мм.

СКЛО · ПЛАСТИК · МЕТАЛ · КЕРАМІКА · ЦЕГЛА · КАМІНЬ · БЕТОН · ШТУКАТУРКА