

Рекомендації щодо вибору плиточного клею ANSERGLOB

	30	33	34	35	44 TOTAL	45	46	49 AERO	50 FLEX
НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКТУ BCX									
КЛАСИФІКАЦІЯ: ДСТУ EN 12004 -1:2019		C1	C1	C2T	C2TE	C2TES1	C2T	C2TES1	C2TES2
ДСТУ Б В.2.7-126:2011	Ц. 1.3К1.	Ц. 1.3К2.	Ц. 1.3К2.	Ц. 1.3К2.	Ц. 1.3К4.	Ц. 1.3К4.	Ц. 1.3К4.	Ц. 1.3К4.	Ц. 1.3К4.
РОЗМІР ПЛИТКИ (СМ)	≤ 30 x 30	≤ 40 x 40	≤ 60 x 60	≤ 80 x 80	≤ 100 x 100	≤ 130 x 130	≤ 100 x 100	≤ 160 x 160	≤ 320 x 160
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ	від -30°C до + 80°C	від -30°C до + 80°C	від -30°C до + 150°C	від -30°C до + 200°C	від -30°C до + 80°C	від -30°C до + 80°C	від -30°C до + 80°C	від -30°C до + 80°C	від -30°C до + 80°C
ОБЛИЦЮВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ									
Керамічна плитка	**	**	**	**	**	**	*	**	**
Керамогранітна плитка	—	**	**	**	**	**	*	**	**
Клінкерна плитка	**	**	**	**	**	**	*	**	**
Бетонна плитка	*	**	**	**	**	**	*	**	**
Скляна плитка, скло мозаїка	—	—	—	—	—	—	**	—	**
Мармур	—	—	—	—	—	—	**	—	**
Природний камінь	—	**	**	**	**	**	**	**	**
Штучний або литий камінь	**	**	**	**	**	**	*	**	**
Гіпсова плитка	*	**	**	**	**	**	*	**	**
ПОВЕРХНІ									
Бетон	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Цегла керамічна	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Цегла силікатна	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Цементні штукатурки	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Гіпсові штукатурки	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Цементно-вапняні штукатурки	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Вапняні штукатурки	*	**	**	**	**	**	*	**	**
ГКЛ	—	—	—	—	**	**	**	**	**
Ніздрюватий бетон (газобетон і т.д.)	—	*	**	**	**	**	**	**	**
Ракушняк	—	**	**	**	**	**	**	**	**
Старе облицювання	—	—	—	—	**	**	**	**	**
OSB, ДСП (товщина не менше 22 мм)	—	—	—	—	—	**	—	—	**
МІСЦЯ ЗАСТОСУВАННЯ									
Стіни внутрішні	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Стіни зовнішні	*	*	*	**	**	**	**	**	**
Підлоги внутрішні	—	**	**	**	**	**	**	**	**
Підлоги зовнішні	—	*	*	*	**	**	*	**	**
Теплі підлоги	—	—	**	**	**	**	**	**	**
Каміни та печі	—	—	**	**	—	—	—	—	*
Внутрішні басейни	—	—	—	—	**	**	**	**	**
Зовнішні басейни	—	—	—	—	*	**	*	**	**
	** Рекомендовано			*	Допускається			— Не допускається	