Рекомендації щодо вибору ґрунтів ANSERGLOB

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКТУ	EG 58	EG 60	EG 61	EG 69	EG 62 ACRIL	EG 62 SILICONE	EG 63 BETON KONTAKT
КЛАСИФІКАЦІЯ: ДСТУ Б В.2.7-233:2010	1.П.ЗК	1.П.ЗК	1.П.ЗК	1.П.АС	1.П.АД	1.П.АД	1.П.АД
ПОВЕРХНІ							
Бетон	–	*	*	*	**	**	**
Цегла керамічна	**	**	**	**	*	*	*
Цегла силікатна	–	*	*	*	**	**	**
Цементні штукатурки	**	**	**	**	**	**	**
Гіпсові штукатурки	–	**	**	*	**	*	**
Цементно-вапняні штукатурки	**	**	**	**	**	**	**
Вапняні штукатурки	**	**	**	**	o	o	o
ГКЛ	*	**	**	**	**	*	**
Ніздрюватий бетон (газобетон і т.д.)	**	**	**	*	**	**	**
Ракушняк	**	**	**	*	**	**	**
Пофарбовані поверхні	–	–	–	–	o	o	o
Старе облицювання	–	–	–	–	**	*	**
OSB, ДСП (товщина не менше 22 мм)	–	–	–	–	**	**	**
ПОДАЛЬША ОБРОБКА							
Облицювання	**	**	**	**	**	**	**
Оштукатурювання	**	**	**	**	**	**	**
Шпаклювання	**	**	**	*	*	*	*
Нанесення декоративних штукатурок	*	*	*	*	**	**	*
Фарбування	**	**	**	**	–	–	–

Рекомендовано **
Допускається *
Не допускається –
Проконсультуватися з нами o